Scheda per la verifica del Controllo qualità
per i separatori olio/acqua SEPURA ST/D
Effettuare controlli settimanali

Data	Testato da	OK?	Data	Testato da	OK?	Data	Testato da	OK?

Prelevare un campione. Rimuovere il tappo dal punto per i test e riempire la bottiglietta. Tenere la bottiglietta e la banda del test fianco a fianco per determinare la torbidità. La tacca sul test che si avvicina maggiormente al campione indica, approssimativamente, il contenuto di olio (come segnato sulla banda). Il risultato è puramente indicativo. Per un test preciso sul quantitativo di idrocarburi, chiedere al proprio rivenditore di contattare Bowman Stor Ltd.

In condizioni normali di operatività, il set per il filtro dura circa 4000 ore di utilizzo, fino a che la torbidità dello scarico indica un contenuto di olio non superiore a 10 ppm, a tal punto la manutenzione è necessaria. Si prega di notare che tali periodi POSSONO mutare in relazione: alle variazioni nell'operatività e alle condizioni climatiche; alle varie combinazioni di lubrificati e ai vari compressori; alle condizioni di servizio del compressore e in relazione ad altri fattori. Pertanto, devono essere effettuati settimanalmente dei controlli e devono essere ordinati dei kit di sostituzione del filtro per tempo dal proprio rivenditore ordinario. Utilizzare solamente filtri ORIGINALI SEPURA. Le alternative a carbone NON forniranno la stessa performance e invalideranno la garanzia.