



**Ведомость проверки контроля качества
водомаляных сепараторов SEPURA ST/D
Выполнять еженедельные проверки**

Дата	Проверено	В порядке?

Дата	Проверено	В порядке?

Дата	Проверено	В порядке?

Взятие пробы. Снимите крышку с точки снятия проб и заполните пробирку. Держите пробирку и пробную полосу рядом, чтобы оценить облачность. Интервал на пробной полоске, наиболее близкий к пробе, показывает приблизительное содержание масла (как отмечено на полоске). Это только для сведения. Для точного определения содержания углеводов попросите своего поставщика связаться с Bowman Stor Ltd.

При нормальных условиях эксплуатации ваш набор фильтров должен выдерживать около 4000 часов эксплуатации, до тех пор, пока помутнение на выходе не покажет содержание масла выше 10 м.д., что указывает на наступление момента обязательного обслуживания. Следует обратить внимание, что из-за колебаний в условиях эксплуатации и климатических условиях, различных комбинаций компрессоров и смазок, эксплуатационной нагрузки компрессоров и прочих факторов, этот период будет варьироваться. По этой причине следует проводить еженедельные проверки и заказывать сменные комплекты фильтров у вашего обычного поставщика. Следует использовать только **ОРИГИНАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ SEPURA**. Альтернативы углеродных фильтров **НЕ** смогут обеспечить степень требуемой эффективности и аннулируют вашу гарантию.